

| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Einh. | | K.-Nr. | Kurztext |
|-----|----|----|----|----|-------|--|--------|----------|
| | | | | | | Polycon-Bauwerk aus Polymerbeton | | |
| 530 | | | | | | Übergangsbauwerk | | |
| 531 | | | | | | Verbindungsbauwerk | | |
| 532 | | | | | | Absturzbauwerk | | |
| 533 | | | | | | Kaskadenbauwerk | | |
| 534 | | | | | | Regenüberlaufbauwerk | | |
| 535 | | | | | | Wagenkammerbauwerk | | |
| 536 | | | | | | Einlaufbauwerk | | |
| 537 | | | | | | Auslaufbauwerk | | |
| 538 | | | | | | Spülwagenschacht | | |
| 539 | | | | | | Schieberschacht | | |
| 540 | | | | | | Schacht als | | |
| 541 | | | | | | Bauwerk als | | |
| | 1 | | | | | in eckiger Bauweise als Fertigteil kpl. aus Polymerbeton gem. DIN 54815 Teil 1 u. 2, mit separater Deckenplatte, nach statischer Erfordernis ggf. aus Stahlbeton mit unterseitigem Korrosionsschutz aus Polymerbetonestrich lichte Abmessung (l x b x h) :, | | |
| | 2 | | | | | in ovaler oder polyconaler Bauweise als Fertigteil kpl. aus Polymerbeton gem. DIN 54815 Teil 1 u. 2, mit separater Deckenplatte, nach statischer Erfordernis ggf. aus Stahlbeton mit unterseitigem Korrosionsschutz aus Polymerbetonestrich lichte Abmessung (l x b x h) :, | | |
| | 01 | | | | | Ausführung gem. ATV-Arbeitsblatt A 241 in der jeweils neuesten Fassung. Für den Einsatz in Wassergewinnungsgebieten (Wasserschutzzone II) ist zusätzlich das ATV-Arbeitsblatt A 142, mit Hinweis H 146 zu beachten. | | |
| | 02 | | | | | Ausführung gem. Zeichnung Nr....., | | |
| | 1 | | | | | Hersteller : Meyer Rohr + Schacht GmbH, Otto-Brenner-Str. 5 21337 Lüneburg, Tel.: 04131/953-0 Fax: 953-255 oder gleichwertig | | |
| | | 1 | | | | Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre mit Einbindekupplung. Die Durchführung der Druckrohrleitung erfolgt mit Ringraumdichtung und V2A Mantelrohr für Außendurchmesser :....., | | |
| | | 2 | | | | Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre mit Rohrstützen. Die Durchführung der Druckrohrleitung erfolgt mit Ringraumdichtung und V2A Mantelrohr für Außendurchmesser :....., | | |
| | | 1 | | | | Rohrwerkstoff Polymerbeton | | |
| | | 2 | | | | Rohrwerkstoff Steinzeug | | |
| | | 3 | | | | Rohrwerkstoff Faserzement | | |
| | | 4 | | | | Rohrwerkstoff PVC-KG | | |

| | | |
|---|----|---|
| 5 | | Rohrwerkstoff Gußeisen |
| 6 | | Rohrwerkstoff UP-GF |
| 7 | | Rohrwerkstoff PE-HD |
| 8 | | Rohrwerkstoff Beton/Stahlbeton |
| 0 | | |
| 1 | | Steigeisen DIN 1211 |
| 2 | | Steigeisen DIN 1212 |
| 3 | | Steigbügel in Anlehnung an DIN 19555 |
| 4 | | Steigleiter aus Edelstahl, b= 300 mm |
| 5 | | Steigleiter aus Edelstahl, b= 400 mm |
| 6 | | Steigleiter aus armiertem Kunststoff, b= 300 mm |
| 7 | | Steigleiter aus armiertem Kunststoff, b= 400 mm |
| 0 | | |
| 1 | | Gerinne gerade, Auskleidung Gerinne und Auftritt mit Polymerbeton-Estrich, Höhe gem. DIN 4034 T 1 |
| 2 | | Gerinne gekrümmt, Auskleidung Gerinne und Auftritt mit Polymerbeton-Estrich, Höhe gem. DIN 4034 T 1 |
| 3 | | Sammelraum kompl. aus fugenlosen Polymerbeton-estrich weitgehend ablagerungsfrei ausbilden. |
| 4 | | Gefälleestrich mit Pumpensumpf 300 x 300 x 150 kompl. aus fugenlosen Polymerbetonestrich |
| 1 | | größtes Rohr DN 150 |
| 2 | | größtes Rohr DN 200 |
| 3 | | größtes Rohr DN 250 |
| 4 | | größtes Rohr DN 300 |
| 5 | | größtes Rohr DN 400 |
| 6 | | größtes Rohr DN 500 |
| 7 | | größtes Rohr DN 600 |
| 8 | | größtes Rohr DN |
| 1 | St | Schachttiefe von Sohle Auslauf bis Oberkante Deckel bis 1,0 m |
| 1 | St | Schachttiefe von Sohle Auslauf bis Oberkante Deckel über 1,0 bis 1,5 m |
| 2 | St | Schachttiefe von Sohle Auslauf bis Oberkante Deckel über 1,5 bis 2,0 m |
| 3 | St | Schachttiefe von Sohle Auslauf bis Oberkante Deckel über 2,5 bis 2,5 m |
| 4 | St | Schachttiefe von Sohle Auslauf bis Oberkante Deckel über 2,5 bis 3,0 m |
| 5 | St | Schachttiefe von Sohle Auslauf bis Oberkante Deckel über 3,0 bis 3,5 m |
| 6 | St | Schachttiefe von Sohle Auslauf bis Oberkante Deckel über 3,5 bis 4,0 m |
| 7 | St | Schachttiefe von Sohle Auslauf bis Oberkante Deckel über 4,0 bis 4,5 m |
| 8 | St | Schachttiefe von Sohle Auslauf bis Oberkante Deckel über 4,5 bis 5,0 m |

| | | | |
|-----|---|------|--|
| 490 | | | Seitenzulauf zum Schacht als Zulage |
| | 1 | | Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre mit Einbindekupplung, Gerinneführung nach ATV A 241 |
| | 2 | | Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre mit Rohrstützen, Gerinneführung nach ATV A 241 |
| | 1 | | Rohrwerkstoff Polymerbeton |
| | 2 | | Rohrwerkstoff Steinzeug |
| | 3 | | Rohrwerkstoff Faserzement |
| | 4 | | Rohrwerkstoff PVC-KG |
| | 5 | | Rohrwerkstoff PVC-Ultra-Rib |
| | 6 | | Rohrwerkstoff Gußeisen |
| | 7 | | Rohrwerkstoff UP-GF |
| | 8 | | Rohrwerkstoff PE-HD |
| | 9 | | Rohrwerkstoff Beton/Stahlbeton |
| | 1 | St | Seitenzulauf DN 150 |
| | 2 | St | Seitenzulauf DN 200 |
| | 3 | St | Seitenzulauf DN 250 |
| | 4 | St | Seitenzulauf DN 300 |
| | 5 | St | Seitenzulauf DN 350 |
| | 6 | St | Seitenzulauf DN 400 |
| | 7 | St | Seitenzulauf DN 500 |
| | 8 | St | Seitenzulauf DN |
| 495 | | | Schachtrohr |
| | 1 | | Schachtrohr aus Polymerbeton gem. DIN 54815 Teil 1 und 2, inkl. Steigelemente werkseitig abgelängt und bauseits auf die Deckenplatte des Bauwerks als Einstiegsdom aufzusetzen. Länge nach örtlichem Aufmaß des AN |
| | 1 | lfdm | Durchmesser 1000 mm |
| 498 | | | Schachthals |
| | 1 | | Schachthals aus Polymerbeton gem. DIN 54815 Teil 1 und 2, inkl. Steigelemente |
| | 1 | | Durchmesser 1000 / 625 mm |
| | 1 | St | Bauhöhe 600 mm |
| 500 | | | Abdeckplatte |
| | 1 | | Abdeckplatte aus Polymerbeton gem. DIN 54815 Teil 1 und 2 |
| | 1 | St | Durchmesser 1000 / 625 mm, Bauhöhe 200 mm |
| 501 | | | Auflageringe |
| | 1 | | Auflageringe aus Polymerbeton gem. DIN 54815 Teil 1 und 2, Durchmesser 625 mm mit Schubsicherung |
| | 1 | St | Bauhöhe 60 mm |
| | 2 | St | Bauhöhe 80 mm |
| | 3 | St | Bauhöhe 100 mm |