

T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K.- Nr.	Kurztext
30						<p><b>Vortriebsrohre aus Polymerbeton</b></p> <p>Vortriebsrohre aus Polymerbeton gem. DIN 54815  Teil 1 und 2. Maßtoleranzen gem. ATV-A 125  Rohre kpl. mit Führungsring, profilierter Elastomer-  dichtung und Druckübertragungsring  Hersteller:  <b>Meyer Rohr + Schacht GmbH, Otto-Brenner-Str. 5</b>  <b>21337 Lüneburg, Tel.: 04131/953-0, Fax: 953-255</b>  oder gleichwertig</p> <p>mit Kreisquerschnitt  mit Drachenprofilquerschnitt</p> <p>Rohrverbindung mit VT-Kupplung  Rohrverbindung Edelstahlführungsring W.Nr. 1.4571  Rohrverbindung WT - Stahlführungsring W.Nr. 1.8963</p> <p>Regelbaulänge 1,0 m  Regelbaulänge 2,0 m  Regelbaulänge 3,0 m</p>		
	1							
	2							
		1						
		2						
		3						
			1					
			2					
			3					
		01		m		DN 150		DN 150
		02		m		DN 200		DN 200
		03		m		DN 250		DN 250
		04		m		DN 300		DN 300
		05		m		DN 400		DN 400
		06		m		DN 500		DN 500
		07		m		DN 600		DN 600
		08		m		DN 700		DN 700
		09		m		DN 800		DN 800
		10		m		DN 900		DN 900
		11		m		DN 1000		DN 1000
		12		m		DN 1200		DN 1200
		13		m		DN 1400		DN 1400
		14		m		DN 1500		DN 1500
		15		m		DN 1600		DN 1600
		16		m		DN 1800		DN 1800

T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K.- Nr.	Kurztext
31						<b>Zulagen</b> Gelenkstücke, Paßrohre und Kurzrohre Baulänge kleiner Regelbaulänge kpl. mit Führungsring, profilierter Elastomerdichtung und Druckübertragungsring auf einer Stirnfläche		
	01				lfdm	DN 150		DN 150
	02				lfdm	DN 200		DN 200
	03				lfdm	DN 250		DN 250
	04				lfdm	DN 300		DN 300
	05				lfdm	DN 400		DN 400
	06				lfdm	DN 500		DN 500
	07				lfdm	DN 600		DN 600
	08				lfdm	DN 700		DN 700
	09				lfdm	DN 800		DN 800
	10				lfdm	DN 900		DN 900
	11				lfdm	DN 1000		DN 1000
	12				lfdm	DN 1200		DN 1200
	13				lfdm	DN 1400		DN 1400
	14				lfdm	DN 1500		DN 1500
	15				lfdm	DN 1600		DN 1600
	16				lfdm	DN 1800		DN 1800